

舗装3要素の簡易計測

Smart-EAGLE type-P


特許第 6824762 号 / 第7096101号

NETIS 登録商品 No.SK-170007-VR

(pavement)

最小の計測ユニットを普通車に搭載
簡易だけど正確

「ひび割れ」「わだち掘れ」「R」
を自動解析



最小の計測ユニットを普通車両に搭載。
蓄積データの分析で、劣化進行を予測、
リスクの回避や予防保全を支援します。



舗装3要素を全自動解析 巡回車に搭載すると、調査費ゼロ！

	評価指標	本システムの解析値
舗装修繕	ひび割れ率	横断プロファイルから簡易法で自動解析
	わだち掘れ量	横断プロファイルから直接読み取り 分解能：高さ0.21mm・幅方向1.98mm 縦断方向5.78mm(100km/h走行時)
	IRI	縦断プロファイルから算出 分解能：高さ0.092mm・縦断方向0.375mm 測定幅55cm 傾き補正して連続化し縦断プロファイルを作成
	MCI	上記指標から算出
日常点検支援	局所沈下量	わだち部に潜む局所的な沈下量
	MPD (表面キメ深さ)	①局部ひび割れの定量値 ②排水性舗装の骨材飛散程度

※車両は製品に含まれません。



調査条件

- ・雨天でないこと
- ・路面が乾燥していること

適用条件

- ・計測車両が通行出来ること



本システムを道路パトロール車へ採用することで、クラウドシステムを構築し路面状況のリアルタイムな評価が可能



■販売元・お問い合わせ先

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社

くわしくは **エンジニアリング 四国** 検索

〒760-0072 高松市花園町三丁目1番1号 tel.087-834-2386 fax.087-834-0150